

PINTURA ACRILICA

ALTO TRANSITO



DESCRIPCIÓN:

Pintura monocomponente que por su rápido secado puede ser transitado al cabo de un corto período de tiempo. Tiene excelente resistencia a agentes abrasivos y atmosféricos, mantiene el color a través del tiempo.

USOS:

Ideal para colocar en pisos de alto tránsito que necesitan una pintura realmente resistente. Por ello es muy recomendada para un sinnúmero de aplicaciones: desde pisos de laboratorios, playones de estacionamiento, talleres, canchas deportivas de cemento y plantas fabriles, hasta pisos de comercios al por menor, e incluso de bares modernos. Al tratarse de una pintura de alto tránsito de muy alta durabilidad, resistencia y antibacterial, tiene una demanda cada vez mayor en el mercado Argentino.

- Pigmento: En blanco: dióxido de titanio y cargas inertes.
Otros Colores: de cromo y cargas inertes.
- Peso específico: 1,45 g/cc (blanco)
- Punto de inflamación: 5°C.
- Sólidos en volumen: 51% (valor teórico)
- Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato-Color: Blanco y otros colores.
- Número de manos: 1 ó 2.
- Tiempo de secado: 30 minutos al aire libre, 45 minutos en lugares cerrados. Dependiendo temperatura y humedad ambiental.
- Repintado mínimo: 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución: Diluyente Acrílico.
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN:

Homogeneizar y diluir de ser necesario. Su aplicación puede ser realizada con rodillo o con pistola dependiendo el tipo de acabado. Se recomienda que la aplicación entre manos se realice en sentidos contrarios.